

※躯体巾180mm未満の場合80mmアンカーは使用不可。

Technical drawing of a wall structure showing two cross-sections (A-A and B-B) and a detail view of the end cap. The drawing includes dimensions in millimeters and lists the materials and specifications for various components.

Dimensions:

- Overall width: $W = 1200$ 以下
- Section A-A: $P = @130$ 以下, $A = 35 \sim 65$, $A = 35 \sim 65$
- Section B-B: $P = @130$ 以下, $A = 35 \sim 65$, $B = P - A$, P , 残 = 25 以上
- End cap detail: 20 (20 ~ 30)

Components and Materials:

- 支柱 (AL) S5545
- 下枠 (AL) S4430
- ジョイント目地 = 1mm
- アルミツインアンカー (AL) TS400A-(80.100.120)
- 下枠固定金具 (AL) DP44CHA-A
- 立格子 (AL) S2423T
- パネル下枠カバー (AL) DH59MKA
- トURREール (AL) DP11532
- ナベタッピング (SUS) M4 × 40
- トラステックス (SUS) M4 × 19
- ナベタッピングビス (SUS) M4 × 25 (パーフェクトステンレス)
- 支柱 (AL) S5545
- エンドキャップ (樹脂) DP11532ECP
- 壁付金具セット (AL) K72EWHHA
- 拡張式アンカー (SUS) SGA8M / M8-35
- M6 ポップナット (AL)
- M6 × 20 (SUS)
- トラステックス (SUS) M4 × 13
- 下枠エンドキャップ (樹脂) FS44ECN

特記事項: A寸法固定
P=130以下の場合は65
基準格子ピッチの1/2とし、
中間を均等割り付けとする。

訂正

△		設計	受領欄	年 月 日	工事名	 株式会社サンレール	営 業	設 計	作成日	図 番	
△				年 月 日			担 当	担 当	作 図		訂 正 日
△				年 月 日							縮 尺
△											
△											
△		施工	受領欄	年 月 日	名 称 アルミ手摺／フラットレール格子タイプ カサレール／ツインアンカー工法						
△				年 月 日							
△											
△											
△											